



Regelwerk

Freedom Arms Cup

Waffen

Nur Freedom Arms Revolver!

Keine Einschränkungen bezüglich der Lauflänge oder des Waffengewichtes.

Mündungsbremsen sowie Mag-Na-Ports sind zulässig.

Mindest-Energie

2.000 Joule

Mindest-Kaliber

454 Casull®

Visierung / Klassen

Nur offene Visierung!
Optische Zielhilfen sind nicht erlaubt.

Entfernung

25 Meter

Schussanzahl

5 Schuss (Probe)
30 Schuss (Wertung)

Wettkampf

Probe: 1 x 5 Schuss in 60 s
Scheibe A: 2 x 5 Schuss in je 60 s
Scheibe B: 2 x 5 Schuss in je 45 s
Scheibe C: 2 x 5 Schuss in je 30 s

Hinweis:
KEIN FINALE

Scheibe

GK Qualifikation

Auswertung

Langlöcher Zählen bis zum Doppelten des Kaliberdurchmessers.
Der ggfls. höhere Ring zählt.

Bei Ringgleichheit zählen in folgender Reihenfolge:

1. Anzahl der Innenfüßer
2. Die höhere Ring Zahl auf Scheibe C, danach B, dann A

V0 Messung / Mindest-Energie

Es werden Stichproben zur V0-Messung durchgeführt.

Um 2.000 Joule zu erreichen sind folgende m/s Werte zu überschreiten.

Geschossgewicht:	Geschwindigkeit:
230 grains	518 m/s
240 grains	508 m/s
260 grains	488 m/s
300 grains	454 m/s
350 grains	420 m/s
400 grains	393 m/s

Sonstiges

Waffenstörungen gehen zu Lasten des Schützen.

Brillenpflicht!